

德寶白色裂紋漆

NC Cracking Lacquer

□ 產品編號：

NG1004(黑色)

NG1005(白色)

另有配合客戶指定色產品

-
- 成分：硝化棉添加 Silica、各色色漿、添加劑及溶劑所構成的塗料。
 - 用途：室內裝潢特殊裝修。
 - 特性：
 - ◇ 以白色為主搭配各種色料可調製不同顏色之裂紋漆。
 - ◇ 乾燥迅速，塗膜表面依據塗膜厚薄產生大小不同之裂紋效果。
 - 固體成分：31% ± 3%
 - 乾燥時間：指觸15分鐘、堅結1小時。（溫度25°C、濕度75%狀況下）
 - 施工環境：溫度10°C~35°C，相對濕度75%以下。（溫濕度會直接影響乾燥時間）
 - 稀釋劑量：50%~80%（請使用德寶通用香蕉水PT4000）。
 - 塗裝方法：噴塗。
 - 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
 - 施工事項：
 1. 使用前必須使用棍棒充分攪拌再依比例均勻調合。
 2. 調配時，請使用規定的PT4000香蕉水稀釋。
 3. 噴塗裂紋漆之前必須先噴塗一道NC系列塗料作為底塗或中塗，絕不可將裂紋漆直接噴於反應型塗料之上如PU系列塗料，否則將無法產生裂紋效果。
 4. 噴完裂紋漆後應再噴塗一道透明面漆以增加其密著性。
 5. 裂紋效果依所噴塗厚度將會產生不同裂紋效果，一般噴塗越厚裂紋越大，請先自行測試。
 6. 若是需要調色時，色母添加量不得超過5%，以免造成不龜裂。
 7. 施工安全請參閱溶劑型塗料注意事項。