

隱形保護漆(室內型)

Invisible Protection Paint

產品編號：PU94524

成分：水性PU特殊樹脂、Sanitized®抗菌防霉添加劑及特殊助劑組合而成。

用途：室內實木家具、裝潢飾板、原木桌板…等。

特性：

- ◇透明、無色、不潤色，還原家具真本色。
- ◇刷塗後如同沒上漆一樣的原始木材質感與原木手感。
- ◇具備良好透氣性，保持木材調節濕度的功能。
- ◇能增加耐磨性及抗刮性，提供木材的保護作用。
- ◇添加瑞士 Sanitized® 抗菌防霉劑增強防護力，抗菌力達 99% 以上。
- ◇強調抗汗性

固體成份：33% ± 3%

塗佈面積：10m²~12m²/公升/每道（材質不同會有差異）。

乾燥時間：指觸 30 分鐘內、堅結 60 分內。（溫度 25°C、濕度 75% 狀況下）

塗裝間隔：最少 4 小時。重塗前，必須以 280-320 砂紙為表面砂磨，增加其附著力。

施工環境：溫度 10°C~35°C，相對濕度 75% 以下。（溫濕度會直接影響乾燥時間）

稀釋劑量：不稀釋直接使用。（刷塗工具可用水清洗，免用溶劑）

塗裝方法：刷塗、噴塗。

保存期限：未開封 2 年（正常情況下）。

開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。

施工方法：

刷塗：順著木紋刷塗，塗刷間隔 4 小時，刷塗次數以 2-3 次為佳。

噴塗：以噴槍噴塗，噴塗間隔 4 小時，噴塗次數以 2-3 次為佳。

施工注意事項：

1. 塗料使用前請充分攪拌。
2. 本產品為室內專用。
3. 塗裝於不同木材會有不同顯色現象請先行測試再使用。
4. 雨天或木材濕度超過 20% 不可施工。
5. 木材表面不可有油漬或灰塵，應以砂紙細磨後再施工。
6. 使用時盡量保持通風良好與乾燥環境。
7. 施工安全請參閱水性塗料注意事項。