

卡樂特務-牆面藝術塗料

COLORFUL CEMENT

- 品名：卡樂特務-牆面藝術塗料
 - 成分：天然及人造輕質骨材、變性壓克力樹脂、無機礦物原料。
 - 用途：選用卡樂彩色藝術塗料規劃空間，不只讓視覺效果更有層次可快速營造牆面質感，增加空間感，將牆面當成畫布 DIY 創造出與眾不同的居家獨有特色景致。彩色混泥土特殊的質感加上運用抹鏟工法完工後表面細緻光滑且稜角分明。
 - 特性：
 - 施作簡單·DIY 易上手
 - 低黏度·高固份·可做木紋、螞蟻窩…等立體造型
 - 礦物原材·高透氣性
 - 環保無毒·零甲醛·零塑化劑
 - 不須打底·直接施作面漆有兩種質感可供選擇
 - 透明平光面漆-保護原牆面藝術創作
 - 珍珠光澤面漆-可展演金屬質感、低調奢華
 - 理論塗佈量：4.5m²/公升/貳道（材質不同會有差異）。
 - 塗裝間隔：40-60 分鐘（（溫度 25°C、濕度 75% 狀況下）。
 - 施工環境：溫度 10°C~35°C，相對濕度 75% 以下（溫濕度會直接影響乾燥時間）。
 - 稀釋劑量：不稀釋直接使用。
 - 使用方法：使用不銹鋼鏟刀/刮刀以不規則方向，均勻塗抹在施作的牆面上，塗滿牆面後，靜置直到牆面觀察無水色後，以同樣的方式堆疊第二道即完成。（可依喜好推疊增加層次感）
 - 清理方式：1. 施工工具以清水清洗乾淨即可。
2. 未使用完的餘料以報紙吸乾後丟棄，不可直接倒入水溝或水源。
 - 保存期限：儲存環境應避免陽光照射及濕氣過高之環境，未開封(兩年)、已開封(6 個月)。
- 施工注意事項：
- 避免濕度過高的環境中施工。
 - 如不慎接觸到眼睛，請立即用大量清水清洗眼睛。
 - 禁止吞食，如不滲誤飲請立即催吐。
 - 請置於陰涼通風處，避免陽光直射。
 - 請放置於兒童無法取得之處，並嚴禁兒童進入施工區域。
- 健康安全及危害警告訊息：
- 危害成份：無。
- 危害防範措施：
- 存放陰涼處、勿讓兒童取得。
 - 工作場所保持通風良好，應穿戴適合防護工具。
 - 施工過程中如感覺不適，請洽詢醫療單位。
 - 塗料使用完之容器不可裝填食物。
- 危害警告訊息：
- 物理性危害：大量傾倒於水源處可能對水生生物有害。
 - 健康危害：不可吞食，可能有害。
 - 長期或重複暴露可能造成輕微皮膚刺激。