

洛斯特
RUST COATING

水性仿鏽塗料組



AGENT X



20230511 (一) 1000 ©2023 May by Yan Chang Trading CO., LTD.



04-25156080 #216
42075臺中市豐原區東陽路420號
線上客服9:00-17:00(上班日)
service@dlub.com.tw



YOUTUBE



線上客服

- ◆ DIY組合工具施作簡單、易上手
- ◆ 創造出逼真的仿鏽效果，歲月沉澱的自然氣息
- ◆ 自由控制鏽化風格，可局部調整、全面調整只需重滾主材即可再次創作
- ◆ 保護面漆完成後達到長期保護，不沾染、不落塵、具防撥水效果
- ◆ 符合水性塗料低VOC規範，無甲醛、無八大重金屬

可施作材質

- 矽酸鈣板、水泥牆面整平後可直接施作
- 木夾板、木心板須先整平及封油
- 美耐板須先施作(KWP01)防水密著底漆

🔪 ≙ 1坪/組 🖌️ ≙ 2坪/組

注意事項

- 使用前請將塗料攪拌均勻
- 施作前須先整平牆面，保持乾燥無灰塵、無油漬。

STEP-1



卡樂主材KCC1307

使用滾輪滾塗或批塗，牆面有過色即可，等待牆面乾燥(目視無水色)。

STEP-4



鏽蝕黃

使用滾輪將鏽蝕黃不規則滾塗牆面，增加層次及鏽蝕視覺效果(待乾燥進行下一步)。

STEP-2



鏽蝕黃

滾輪清洗乾淨待乾燥後，在整個牆面滾塗一道(待乾燥進行下一步)。

STEP-5



保護面漆

用乾淨滾輪均勻滾塗保護面漆一道，確保牆面得到充分的保護和耐用性。

STEP-3



鏽蝕紅

拿毛刷將鏽蝕紅刷在壓花板上，然後不規則的壓在牆面上印花，創造出不規則紋理(待乾燥進行下一步)。

*自備毛刷

內容物

批刀工法約2坪
滾輪工法約1坪



卡樂主材KCC1307



鏽蝕黃/紅



滾輪



保護面漆



壓花板