

德寶水性抗菌防霉平光面漆



Waterborne Wood Top Coat-Matt (Antimicrobial)

□ 產品編號：TT360-S24 (75%平光面漆) TT360-S26 (90%全消光面漆)

- 成分：壓克力樹脂配合、消光粉、蠟所製作。
- 用途：適用於木製傢俱、木衣櫥、木壁板等各類木器等之上塗透明消光面漆。
- 特性：
 - ◇ 添加瑞士Sanitized®抗菌防霉。
 - ◇ 無刺激性、無味、快乾。
 - ◇ 容易施工、省時省力。
 - ◇ 觸感柔和、表面平滑。
 - ◇ 流平性強，漆膜潤滑，手感細緻。
 - ◇ 經SGS試驗，符合不含甲醛、八大重金屬、苯類溶劑…等有毒化學物質標準。
- 固體成分：75%平光面漆 35.5±3%。90%消光面漆 31±3%
- 塗佈面積：10m²~12m²/公升/每道 (材質不同會有差異)。
- 乾燥時間：指觸30分鐘、堅結60分。(溫度25°C、濕度75%狀況下)
- 塗裝間隔：最少4小時。重塗前，必須以280-320砂紙為表面砂磨，增加其附著力。
- 施工環境：溫度10°C~35°C，濕度75%以下。(溫濕度會直接影響乾燥時間)
- 稀釋劑量：不稀釋直接使用。
- 適用底漆：水性抗菌防霉系列透明底漆(TT360-S01)、水性抗菌防霉系列白色底漆(TT360-S02W)。
- 塗裝方法：刷塗、噴塗。
- 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
- 施工事項：
 1. 使用前必須使用棍棒充分攪拌。
 2. 乾燥時間會受天氣影響而略有改變。
 3. 塗裝前先將木材表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
 4. 水性塗料不可一次厚塗，宜採多層式施工，面漆建議1~2道(依實際需求)。
 5. 施工安全請參閱水性塗料注意事項。