

## 德寶水性透明頭度底漆

### Waterborne Wood Insulating Primer

□ 產品編號：TT360-01

- 成分：壓克力樹脂配合特殊助劑所製作。
- 用途：適用於傢俱，木製傢俱、木衣櫥、木壁板等各類木器透明封閉底漆。
- 特性：
  - ◇ 滲透性佳、乾燥速度快。
  - ◇ 透明度高，充分表現木紋美。
  - ◇ 直接作為木器打底用可有效阻隔大部份貼皮之木板因施做水性底漆所產生之白霧或黃變之現象。
  - ◇ 經SGS試驗，符合不含甲醛、八大重金屬、苯類…等有毒化學物質標準。
- 固體成分：30±3%。
- 塗佈面積：10m<sup>2</sup>~12m<sup>2</sup>/公升/每道（材質不同會有差異）。
- 乾燥時間：指觸30分鐘內、堅結60分內。（溫度25°C、濕度75%狀況下）
- 塗裝間隔：最少4小時。重塗前，必須以280-320砂紙為表面輕微砂磨（勿磨破皮），增加其附著力。
- 施工環境：溫度10°C~35°C，相對濕度75%以下。（溫濕度會直接影響乾燥時間）
- 稀釋劑量：不稀釋直接使用。
- 適用面漆：水性系列透明面漆（產品編號：TT360-20、TT360-24、TT360-26）。
- 塗裝方法：刷塗、噴塗。
- 保存期限：未開封2年（正常情況下），開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
- 施工事項：
  1. 使用前必須使用棍棒充分攪拌。
  2. 乾燥時間會受天氣影響而略有改變。
  3. 塗裝前先將木材表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
  4. 水性塗料不可厚塗，宜採多層式施工，建議1~2道（依實際需求）。
  5. 施工安全請參閱水性塗料注意事項。