

德寶 NC 透明面漆

NC Wood Top Coat-High Gloss

□ 產品編號：NC2002

- 成分：硝化纖維、醇酸樹脂和可塑劑配製而成。
- 用途：木質裝潢與木器製品用亮光型透明面漆。
- 特性：
 - ◇ 乾燥迅速，塗膜表面平滑、光亮經久不失光澤。
 - ◇ 高度透明性，可完全顯現木紋。
 - ◇ 漆膜硬度高，耐磨性極佳。
 - ◇ 具有良好附著性與不黏著性。
 - ◇ 具有優良耐溼、耐油與耐污性。
- 固體成分：35% ± 3%
- 塗佈面積：10m² / 公升 / 每道(材質不同會有差異)。
- 乾燥時間：指觸20分鐘、堅結1小時(溫度25°C、濕度75%狀況下)。
- 塗裝間隔：最少1小時。
- 施工環境：溫度10°C~35°C，相對濕度75%以下。(溫濕度會直接影響乾燥時間)。
- 稀釋劑量：200% (請使用德寶通用香蕉水PT4000)。
- 適用底漆：NC2000德寶無酸二度底漆、NC3000德寶特級無酸二度底漆、NC3200德寶特級無酸二度底漆(易磨型)、NC4000德寶特級無酸二度底漆(低黏度)、NC5000德寶特級環保無苯二度底漆。
- 塗裝方法：刷塗、噴塗。
- 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
- 施工事項：
 1. 塗裝前先將木材表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
 2. 塗裝工作以2~3次為標準，視實際需要而定。
 3. 施工安全請參閱溶劑型塗料注意事項。