

德寶 NC 特級平光面漆 (高硬度)

NC Sanding Sealer

□ 產品編號：NC4006(50%啞光) NC4007(75%平光) NC4008(100%全消光)

- 成分：由硝化纖維、樹脂、可塑劑、消光劑配製而成之平光透明面漆。
- 用途：木質裝潢、木製傢俱、壁板、衣櫃、木製品之裝修用平光面漆。
- 特性：
 - ◇ 乾燥迅速、平坦性佳、平光排列均勻。
 - ◇ 高透明度佳，可完全顯出木紋。
 - ◇ 硬度特高，抗刮性特佳。
 - ◇ 塗膜表面平滑細緻，觸感絕佳。
 - ◇ 重塗效果良好。
- 固體成分：NC4006、NC4007、NC4008 (33% ± 3%)。
- 塗佈面積：10m² / 公升 / 每道(材質不同會有差異)。
- 乾燥時間：指觸20分鐘、堅結1小時(溫度25°C、濕度75%狀況下)。
- 塗裝間隔：最少1小時。
- 施工環境：溫度10°C ~ 35°C，相對濕度75%以下。(溫濕度會直接影響乾燥時間)。
- 稀釋劑量：200% (請使用德寶通用香蕉水PT4000)。
- 塗裝方法：刷塗、噴塗。
- 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
- 施工事項：
 - 1 塗裝前先將木材表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
 - 2 塗裝工作以2~3次為標準，視實際需要而定。
 - 3 施工安全請參閱溶劑型塗料注意事項。