

## 德寶噴漆白底漆

## NC Surfacer

□ 產品編號：NC6001

- 成分：硝化纖維素、醇酸樹脂、鈦白粉、易磨填充材料配製而成。
- 用途：木質裝潢與木器製品用白底漆。
- 特性：
  - ◇ 乾燥迅速，噴刷後60分鐘即可砂磨。
  - ◇ 具有良好砂磨性，容易磨成平滑表面。
  - ◇ 乾後形成白色漆膜，優異填縫性。
  - ◇ 高遮蓋率，節省漆料。
  - ◇ 快乾、易磨、肉身讚。
- 固體成分：61% ± 3%
- 塗佈面積：10m<sup>2</sup>/公升/每道(材質不同會有差異)。
- 乾燥時間：指觸20分鐘、堅結1小時(溫度25°C、濕度75%狀況下)。
- 塗裝間隔：最少1小時。
- 施工環境：溫度10°C~35°C，相對濕度75%以下。(溫濕度會直接影響乾燥時間)。
- 稀釋劑量：50~100%(請使用德寶通用香蕉水PT4000)。
- 適用面漆：NC6201德寶噴漆白有光面漆、NC6701德寶噴漆白平光面漆(三分光)、NC6801德寶噴漆白平光面漆(三分光)。
- 塗裝方法：刷塗、噴塗。
- 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
- 施工事項：
  - 1 塗裝前先將木材表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
  - 2 塗裝工作已以2~3次為標準，視實際需要而定。
  - 3 待漆膜乾燥後以#320砂紙砂磨。
  - 4 施工安全請參閱溶劑型塗料注意事項。