

德寶噴漆白平光面漆

NC White Lacquer Mat

□ 產品編號：NC6701（白色平光面漆）、NC6801（白色全消光面漆）

- 成分：硝化纖維素、醇酸樹脂、鈦白粉、消光粉配製而成。
- 用途：木質裝潢與木器製品用白平光面漆。
- 特性：
 - ◇ 乾燥迅速，色濃度高。
 - ◇ 具有良好噴塗性，容易形成平滑表面。
 - ◇ 乾後形成白色消光漆膜。
 - ◇ 高遮蓋率，節省漆料。
- 固體成分：48% ± 3%
- 塗佈面積：10m²/公升/每道(材質不同會有差異)。
- 乾燥時間：指觸20分鐘、堅結1小時（溫度25°C、濕度75%狀況下）。
- 塗裝間隔：最少1小時。
- 施工環境：溫度10°C~35°C，相對濕度75%以下。（溫濕度會直接影響乾燥時間）。
- 稀釋劑量：100~150%（請使用德寶通用香蕉水PT4000）。
- 適用底漆：NC6001德寶噴漆白底漆、NC3000德寶特級無酸二度底漆、NC3200德寶特級無酸二度底漆(易磨型)、NC4000德寶特級無酸二度底漆(低黏度)、NC5000德寶特級環保無苯二度底漆。
- 塗裝方法：刷塗、噴塗。
- 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
- 施工事項：
 - 1 塗裝前先將木材表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
 - 2 塗裝工作已以1~2次為標準，視實際需要而定。
 - 3 施工安全請參閱溶劑型塗料注意事項。

※本說明書僅供參考之用，請預先測試其適用性，本公司保留更新資料之權利。

2017.04 V1.0