

德寶水性抗菌防霉二度底漆

Waterborne Wood Sanding Sealer (Antimicrobial)



□ 產品編號：TT360-S02(透明)

- 成分：壓克力樹脂配合研磨料所製作。
- 用途：適用於傢俱，木製傢俱、木衣櫥、木壁板…等各類木器底層施工。
- 特性：
 - ◇ 添加瑞士Sanitized®抗菌防霉。
 - ◇ 填縫性佳、肉身飽滿。
 - ◇ 無刺激性、無味、快乾。
 - ◇ 透明度高，充分表現木紋美。
 - ◇ 容易砂磨、省時省力。
- 固體成分：37±3%。
- 理論塗佈面積：6m²~8m²/公升/每道（材質不同會有差異）。
（因材質及刷塗厚度等不同會有差異，此理論塗佈數據僅供參考，不具任何規格或保固意義。）
- 乾燥時間：指觸30分鐘內、堅結60分內。（溫度25℃、濕度75%狀況下）
- 塗裝間隔：最少4小時。重塗前，必須以240-280砂紙為表面砂磨，增加其附著力。
- 施工環境：溫度10℃~35℃，相對濕度75%以下。（溫濕度會直接影響乾燥時間）
- 稀釋劑量：不稀釋直接使用。
- 適用底漆：水性抗菌防霉系列透明頭度底漆(產品編號：TT360-S01)
- 適用面漆：水性抗菌防霉系列透明面漆(產品編號：TT360-S20、TT360-S24、TT360-S26)
- 塗裝方法：刷塗、噴塗。
- 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
- 施工事項：
 1. 使用前必須充分攪拌。
 2. 乾燥時間會受天氣影響而略有改變。
 3. 塗裝前先將木材表面雜質及油污清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
 4. 水性塗料不可一次厚塗，宜採多層式施工，建議2~3道(依實際需求)。
 5. 施工安全請參閱水性塗料注意事項。