

德寶水性抗菌防霉透明面漆

Waterborne Wood Top Coat Gloss (Antimicrobial)

□ 產品編號：TT360-S20(亮光)、TT360-S24(75%平光)、TT360-S26(95%全消光)



- 成分：壓克力樹脂配合特殊助劑所製作。
- 用途：適用於木製傢俱、木衣櫥、木壁板…等各類木器等之上塗透明面漆。
- 特性：
 - ◇ 添加瑞士Sanitized®抗菌防霉。
 - ◇ 高亮光度，肉身飽滿。
 - ◇ 無刺激性、無味、快乾。
 - ◇ 流平性強，漆膜潤滑。
- 固體成分：亮光面漆 33±3%、平光面漆24±3%、全消光27±3%。
- 理論塗佈面積：6m²~8m²/公升/每道（材質不同會有差異）。
（因材質及刷塗厚度等不同會有差異，此理論塗佈數據僅供參考，不具任何規格或保固意義。）
- 乾燥時間：指觸30分鐘、堅結60分。（溫度25℃、濕度75%狀況下）
- 塗裝間隔：最少4小時。重塗前，必須以#280-#320砂紙為表面砂磨，增加其附著力。
- 施工環境：溫度10℃~35℃，濕度75%以下。（溫濕度會直接影響乾燥時間）
- 稀釋劑量：不稀釋直接使用。
- 適用底漆：水性抗菌防霉底漆(TT360-S01透明頭度、TT360-S02透明二度底漆)、
水性抗菌防霉白色底漆(TT360-S01W白色頭度、TT360-S02W白色二度底漆)。
- 塗裝方法：刷塗、噴塗。
- 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
- 施工事項：
 1. 使用前必須充分攪拌。
 2. 乾燥時間會受天氣影響而略有改變。
 3. 塗裝前先將木材表面雜質及油污清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
 4. 水性塗料不可一次厚塗，宜採多層式施工，建議1~2道(依實際需求)。
 5. 施工安全請參閱水性塗料注意事項。