德寶水性 PU 傢俱漆

DLuB Waterborne PU Furniture Finish

□ 產品編號：PU34520(亮光)、PU34524(平光)

- 成　　分：PU聚氨酯樹脂配合特殊助劑所製作。
- 產品說明：施做簡易、無刺鼻異味，使用後表面形成耐磨透明保護層，呈現絲綢微光，更增添質感。添加Sanitized®抗菌防霉添加劑具有長效、穩定且優異的抗菌、防霉功效。
- 用　　途：適用於居家裝潢、飯店、幼兒園、孝親房、遊戲室與室內運動空間…等，各類木質表面塗裝。
- 特　　性：
  - ✧ 經久耐用、耐磨性高。
  - ✧ 硬度佳，不易刮花。
  - ✧ 簡易施工、流平性強，漆膜平滑，乾燥速度快。
  - ✧ 添加瑞士Sanitized®抗菌防霉劑增強防護力，抗菌力達99%以上。
  - ✧ 經SGS試驗，不含甲醛、八大重金屬…等。

- 固體成分：28% ± 3%。
- 理論塗佈面積：6m²～8m²／公升／每道（材質不同會有差異）。
  （因材質及刷塗厚度等不同會有差異，此理論塗佈數據僅供參考，不具任何規格或保固意義。）
- 乾燥時間：指觸30分鐘、堅結4小時。（溫度25℃、濕度75%狀況下）
- 塗裝間隔：最少4小時。重塗前，必須以280-320砂紙為表面砂磨，增加其附著力。
- 施工環境：溫度10℃～35℃，濕度75%以下。(溫濕度會直接影響乾燥時間)
- 稀釋劑量：不稀釋直接使用。
- 塗裝方法：刷塗、噴塗。
- 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
- 施工事項：

1. 使用前必須充分攪拌。
2. 乾燥時間會受天氣影響而略有改變。
3. 水性塗料不可厚塗，宜採多層式施工，建議2～3道(依實際需要)。
4. 塗裝前先將木材表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
5. 施工安全請參閱水性塗料注意事項。

※本說明書僅供參考之用，請預先測試其適用性，本公司保留更新資料之權利。

顏昌興業有限公司 YAN CHANG TRADING CO., LTD +886-4-25156080 +886-4-25266846