

隱形保護漆(室內型)

Invisible Protection Paint

產品編號：PU94524

- 成 分：水性 PU 特殊樹脂、Sanitized® 抗菌防霉添加劑及特殊助劑組合而成。
- 用 途：室內實木家具、裝潢飾板、原木桌板…等。
- 特 性：
 - ◆ 透明、無色、不潤色，還原家具真本色。
 - ◆ 刷塗後如同沒上漆一樣的原始木材質感與原木手感。
 - ◆ 具備良好抗污性及透氣性，保持木材調節濕度的功能。
 - ◆ 能增加耐磨性及抗刮性，提供木材的保護作用。
 - ◆ 添加瑞士 Sanitized® 抗菌防霉劑增強防護力，抗菌力達 99%以上。
- 固體成分：33% ± 3%
- 理論塗佈面積：6m²~8m²／公升／每道（材質不同會有差異）。
(因材質及刷塗厚度等不同會有差異，此理論塗佈數據僅供參考，不具任何規格或保固意義。)
- 乾燥時間：指觸 30 分鐘內、堅結 60 分內。（溫度 25°C、濕度 75%狀況下）
- 塗裝間隔：最少 4 小時。重塗前，必須以 280-320 砂紙為表面砂磨，增加其附著力。
- 施工環境：溫度 10°C~35°C，相對濕度 75%以下。（溫濕度會直接影響乾燥時間）
- 稀釋劑量：不稀釋直接使用。（刷塗工具可用水清洗，免用溶劑）
- 塗裝方法：刷塗、噴塗。
- 保存期限：未開封 2 年(正常情況下)。
開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
- 施工方法：
 - 刷塗：順著木紋刷塗，塗刷間隔 4 小時，刷塗次數以 2-3 次為佳。
 - 噴塗：以噴槍噴塗，噴塗間隔 4 小時，噴塗次數以 2-3 次為佳。
- 施工注意事項：
 1. 塗料使用前請充分攪拌。
 2. 本產品為室內專用。
 3. 塗裝於不同木材或許會有不同顯色現象請先行測試再使用。
 4. 雨天或木材濕度超過 20%不可施工。
 5. 木材表面不可有油漬或灰塵，應以砂紙細磨後再施工。
 6. 使用時盡量保持通風良好與乾燥環境。
 7. 施工安全請參閱水性塗料注意事項。