

## 德寶水性木材(石材)保護劑 ILVA WOOD STABILIZER

□ 產品編號：WP-608

- 成分：樹脂、蠟。
- 用途：WP-608為一無色無膜之室內、戶外木材(石材)保護劑，具優異透氣性，除提供木材保護之外，更能顯現高級木材之原貌，不會因塗膜而失去其原木之價值感，且能提供極佳之表面觸感及撥水性。
- 特性：
  - ◇ 透明、透氣、無色無膜。
  - ◇ 不含八大重金屬，符合環保需求。
- 固體成份：7.5±2%。
- 塗佈面積：6m<sup>2</sup>~8m<sup>2</sup>/公升/每道(木種及塗裝方法不同會有差異)。
- 乾燥時間：指觸30分鐘內、堅結60分內。(溫度25°C、濕度75%狀況下)
- 塗裝間隔：最少1小時。
- 施工環境：溫度10°C~35°C，相對濕度75%以下。(溫濕度會直接影響乾燥時間)
- 稀釋劑量：不需稀釋直接使用，如需稀釋請添加10%以下純水。
- 塗裝方法：刷塗、噴塗。
- 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
- 施工方法：
  1. 刷塗：順著木紋刷塗，將保護劑刷入毛管中。
  2. 噴塗：以噴槍噴塗。
- 施工注意事項：
  1. 施工前務必將塗料攪拌均勻。
  2. 請薄塗，多層式塗裝，勿厚塗，如此能顯現其無膜之特性及彰顯原木之價值。
  3. 因木材木皮種類眾多，潤色深淺無法逐一試驗，請先自行測試後再行施作。
  4. 物件表面不平整時(如：鋼刷、漂流木有孔洞.....等)，塗裝時可能有溝縫積料而影響表面光澤不均、塗裝面不平整等，請注意將塗料刷散均勻並先局部測試。
  5. 未用完須丟棄時，依當地廢棄物清理法相關法規規定辦理。施做本產品表面可產生水珠效果，但若表面經過擦拭則失去水珠效果，但此並不影響其對木材之保護。
  6. 本產品無法施做在木材表面已經過其他漆料處理過之表面。
  7. 使用時盡量保持通風良好與乾燥環境。
  8. 施工安全請參閱水性塗料注意事項。