

ILVA依利華 OS歐仕寶油性著色劑

Transparent Oil Stain

產品編號：

OS-01 紅色	OS-02 黃色	OS-03 黑色	OS-04 棕色
OS-05 白色	OS-06 松木色	OS-07 古典松色	OS-08 胡桃色
OS-09 花梨木色	OS-10 黑檀木色	OS-11 橡木色	OS-12 栗木色
OS-13 柚木色	OS-14 香杉色		

- 成 分：微米級透明氧化鐵及特殊分散材料與樹脂及溶劑配製而成。
- 用 途：適用於有高耐光、耐候需求的室外木器塗料、汽車塗料、工業塗料。
- 特 性：
- 透明度高、著色力強，能有效的吸收紫外線。保護木材不受陽光侵蝕，又能顯現木紋理，為最佳之著色材料。
 - 配合銀漿或珠光顏料，能配製出香檳金、金、銅等各種特殊效果之色彩，可用於汽機車，特殊裝飾材料。
 - 耐候性特佳，能有效吸收紫外線之輻射，耐光可達 7-8 級。
 - 分散性、懸浮性良好，經長時間儲存，不會有沈澱、結塊粒析出等問題。
- 稀釋劑量：用量多寡視著色濃度需要而定(德寶通用香蕉水 PT4000、甲苯、油漆溶劑皆可使用)。
- 塗裝方法：刷塗、噴塗。
- 保存期限：未開封 5 年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
- 施工事項：
1. 直接用溶劑稀釋使用。
 2. 用溶劑稀釋調和後再加入漆中使用。
 3. 可直接混合透明室外木屋塗料使用，不須先用松香水稀釋。
 4. 使用於 PU 或 NC 系列產品，用量比例不要超過總量 20%。
 5. 使用時避免與火接觸，儘量保持通風良好與乾燥環境。
 6. 擦拭過之布，需妥善處理，避免接觸火源或置於高溫處。
 7. 漆料不可儲存於高溫場所，應遠離火源。
 8. 施工安全請參閱溶劑型塗料注意事項。