

## 佛羅倫斯織紋漆 ( 5 : 1 ) - 室內戶外通用型

### IRENZE TEXTURED LACQUER

□ 產品編號：TS-600 佛羅倫斯織紋漆 ( 5 : 1 )

■ 成份：由壓克力樹酯、不變黃型硬化劑與特殊原料搭配不同細度之織紋粉組成。

■ 用途：質感粗曠，適用於商用空間或設計感豐富的家用空間。

■ 特性：

有粗 ( C ) 、中 ( M ) 、細 ( F ) 顆粒三種質地做選擇。

透明度佳、乾燥迅速，塗膜表面具細緻織紋美感。

塗膜堅韌硬度高，耐光性、耐黃變性、耐熱性、耐水性極佳。

對木製品、金屬製品、建築塑膠、玻璃、磁磚等光滑表面提供特殊之塗裝效果

■ 外觀：主劑：半透明黏稠狀液體、硬化劑：透明液體。

■ 乾燥時間：指觸 30 分以內、堅結 4 小時以內 ( 25°C ) 。

■ 塗佈面積：12.5m<sup>2</sup>/kg 。

■ 塗裝間隔：最少 5 小時。

■ 固體成份：35±3%

■ 可用時間：混合後 5 小時以內 ( 25°C ) 。

■ 調薄劑量：20% ( 請使用 PT4001 優麗香蕉水 ) 。

■ 存放時間：正常情況下，至少一年。

■ 塗裝方法：刷塗、噴塗。

■ 施工事項：

➤ 使用時主劑與硬化劑須按規定比例均勻調合，絕不可單獨個別使用。

➤ 調配時，請使用規定的 PT4001 優麗香蕉水稀釋。

➤ 有使用時間限制，主劑與硬化劑混合後必須在可用時間內使用完畢。

➤ 被塗物表面之灰塵、木屑或油脂等附著汙物，必須清除乾淨。

➤ 硬化劑桶蓋須常保持緊閉，以避免硬化劑與空氣接觸反應產生硬化。