

德寶奈米防水凝膠

ACRYLIC CLEAR LACQUER WB

產品編號：WR100

-
- 成 分：矽凝膠樹脂、奈米纖維素
 - 用 途：室內、戶外的水泥、磁磚、石材、陽台、內外牆、鋁門窗、浴廁等裂縫處，
使用後還可上漆，刷塗後可達到超強防水功能，塗膜柔韌抗拉伸可填縫補強
效果好。
 - 特 性：
 - ◆ 奈米矽纖維(FRP)為主材之高強度複合型材料，塗膜具備可撓性、抗拉伸
達到強效防水功能。
 - ◆ 水性單劑型無添加有機溶劑、一罐到底，無臭味，乾燥速度快。
 - ◆ 不含甲醛、八大重金屬、DIY 易施工、省時省力。
 - ◆ 透明塗膜具耐候性、不黃變、耐酸鹼性佳及絕佳的填縫性。
 - ◆ 具抗熱、阻水性、耐污性、抗拉性及透明性。
 - ◆ 浴廁使用無須敲磚打牆，12 小時後即可洗澡(地面 24 小時)。
 - ◆ 實驗室自測 QUV1200 小時塗膜沒有異狀，為紫外線加速老化試驗設備，
用於測試材料的耐久性和穩定性。
 - 固體成份：47% ± 3%(平光)
 - 黏 度：12~14 CPS-25000~30000
 - 酸 鹼 值：4~6
 - 比 重：0.96
 - 塗佈面積：6m²~8m² / 公升 / 壓道 (木種及塗裝方法不同會有差異)。
 - 乾燥時間：指觸 10~20 分鐘、堅結 1 小時。(溫度 25°C、濕度 75% 狀況下)
 - 塗裝間隔：塗膜呈透明即可重塗。
 - 施工環境：溫度 10°C~35°C，相對濕度 75% 以下。(溫濕度會直接影響乾燥時間)
 - 稀釋劑量：不稀釋直接使用。
 - 塗裝方法：刷塗、滾塗。
 - 保存期限：未開封 3 年(最佳環境溫度 15~30°C)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮
以延長保存期間，請儘速用完。
 - 施工注意事項：
 1. 塗裝前先將被塗物表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，
再進行施工。
 2. 水泥基材面：第一道可稀釋 5 倍水，使凝膠完全滲透強力封閉。
 3. 受損面若大於 3mm，請先以刮塗方式少量多道填縫，再整面刷塗或滾塗 2~3 道。
 4. 室內漏水請先依循水漬痕跡確認外牆或牆內管道是否有破損，應優先修繕成因以達
最完整防漏水功能。

5. 未用完須丟棄時，依當地廢棄物清理法相關規定辦理。
6. 水性塗料不可厚塗、雨天不適合塗裝。
7. 施工工具以清水清洗乾淨即可。
8. 使用時保持通風良好與乾燥環境，應穿戴適合防護工具。
9. 施工安全請參閱官網水性塗料注意事項。