

特務X酷樂泥 Cool Cement

□產品編號：KC20英倫淺灰 KC30英倫深灰

■成分：波特蘭水泥、碳酸鈣及添加劑。

■用途：天然輕質骨材多為火山噴出岩，為多孔隙材料人造輕質骨材，適合較平整的牆面批覆。

■用途：應用於牆面、地面，各類材質如水泥、磁磚、石材、磚塊、木材、塑膠材質（不含PP、PE）皆可施作。

■特性：

✧ 室內或室外皆適用。

✧ 施工容易、乾燥快速、不剝落、高透氣性。

✧ 零甲醛、零塑化劑。

■固體成分：

■塗佈面積：6.6m²~7.6m²/1公斤/一道（底材不同會有差異）。

■乾燥時間：最少30分鐘。（溫度25℃、濕度75%狀況下）

■塗裝間隔：前一道酷樂泥乾燥後無水色即可。

■施工環境：溫度10℃~35℃，濕度75%以下。（溫濕度會直接影響乾燥時間）

■稀釋劑量：50%水或依需求黏度自行調整。

■清潔工具：清潔工作用具或沾染處，未乾燥前可使用清水清洗。

■保存期限：儲存環境應避免陽光照射及濕氣過高之環境未開封(6個月)、已開封(4個月)。

■塗裝方式：滾塗、噴塗、批覆。

■施工事項：

1. 使用前必須使用棍棒充分攪拌。
2. 乾燥時間會受天氣影響而略有改變。
3. 不可一次厚塗，宜採多層式施工，建議1~2道(依實際需求)。
4. 使用前先將表面雜質及油污清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
5. 施工安全請參閱特務X塗料注意事項。